



Модуль МСТ-02.002 ВРТ предназначен для сопряжения в единый комплекс подъездного аудиодомофона с координатной линией абонентских трубок (типа ВИЗИТ) с индивидуальным видеодомофоном ВРТ.

Технические характеристики.

Напряжение питания, Вольт постоянного тока	12 - 14
Ток потребления в ждущем режиме, мА	не более 20
Ток потребления в активном режиме, мА	не более 150

Подключение модуля.

Коммутация модуля сопряжения с подъездным домофоном и видеодомофоном производится в соответствии с таблицей:

№ п/п	МСТ-1ВРТ		ВРТ НИА 300		
	клемма	клемма	разъем		цвет провода
1	замок	замок	M2		
2	6/4	4	CN3	6-pin	желтый
3	6/5	5	CN3	6-pin	черный
4	video			сигнал от подъездной видеокамеры	
5	10/8	8	CN2	10-pin	оранжевый
6	10/6	6	CN2	10-pin	белый
7	10/7	7	CN2	10-pin	черный
8	10/1	1	CN2	10-pin	зеленый
9	10/4	4	CN2	10-pin	розовый
10	10/5	5	CN2	10-pin	синий
11	line+		"+" линии трубок подъездного домофона		
12	line-		"- " линии трубок подъездного домофона		
13	GND		оплетка кабеля подъездной видеокамеры		
14	+12V	3	CN2	10-pin	желтый

При питании блока сопряжения от отдельного стабилизированного источника 12 В клеммы "+12V МСТ-2ВРТ" и "3-CN2-10pin ВРТ НИА 300" НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ.

Подстроечный резистор **R1** на плате модуля сопряжения предназначен для регулировки звука от видеодомофона к динамику подъездной панели.

Подстроечный резистор **R2** предназначен для регулировки звука от подъездной панели к видеодомофону.